



**Medžio, elektros ir  
metalo iešikliai** 40



**Nešiojami lazeriniai  
matuokliai** 43



**Lazerinis nivelyras** 45



**Kryžiuotų linijų  
lazeriai** 46



**Rotaciniai lazeriai** 49



**Optinis nivelyras** 51



**„Compulevel“  
(Skaičiuojantis  
nivelyras)** 54



**Priedai** 56

# LAZERIAI, ELEKTRONINIAI PRIETAISAI IR ŽIBINTAI

**STANLEY**



# KAIP IŠSIRINKTI LAZERINIUS ĮRANKIUS

## Rotaciniai lazeriai

Dirbdami statybos darbus, kuriems reikia didelio tikslumo (pvz., 1,5 mm / 30 m) ir didelio matavimo diapazono, galite naudoti RL250 ir RL350 rotacinį lazerį, kuris kartu su spinduliniu detektoriumi patenkins profesionalių vartotojų poreikius. Automatinė niveliavimo sistema labai lengva naudotis. RL350 su įmontuotomis papildomomis funkcijomis taip pat patenkins darbus užbaigiančių rangovų poreikius. Alternatyvus pasirinkimas ne tokiems reiklams vartotojams yra rankinis RL100 niveliavimo įrankis.

## Kryžiuotų linijų lazeriai

Į kryžiuotų linijų lazerių šeimą įeina įrankiai darbams užbaigti. Skiriamųjų sienelių, pakabinamų lubų konstravimas, rėmų, sanitarinių įrengimų karnizų ir baldų montavimas... Viską galima atlikti naudojantis kryžiuotų linijų lazeriu.

Dėl plataus prietaisų spektro, automatinio savaiminio išsilyginimo mechanizmo ir lengvo naudojimo jis yra idealus pasirinkimas profesionalams ir mėgėjams meistrauti.

## Lazeriniai nivelyrai




Paprasčiausias lazerinis įrankis niveliavimui, ypač užbaigiant darbus. Pagrindinis jo privalumas yra galimybė perkelti nustatytus lygius dideliais atstumais.

## Optinis nivelyras

Savaime išsilyginantį AL24 optinį nivelyrą galima naudoti lauko statybos darbams, nuolatiniam pagrindo niveliavimui, automobilių stovėjimo aikštelės pagrindo paruošimui, kelio dangai, privažiavimams, smulkiam landšafto formavimui, žemės niveliavimui. Dėl 1,5 mm/45 m tikslumo darbai atliekami tiksliai ir greitai.

## Medžio, elektros ir metalo iešikliai

Įrankiai elektros laidams ir sanitarinėms sistemoms aptikti per sienas iš tinko plokščių (ar panašias). Priklausomai nuo prietaiso tipo, galite prasiskverbti pro paviršius nuo 19 iki 32 mm gylio ir gauti duomenis, naudojantis šviesos diodais arba skystųjų kristalų ekranu. Pažangūs iešiklių modeliai taip pat gali nurodyti aptiktos medžiagos tipą.



# LAZERIAI IR ELEKTRONINIAI MATAVIMO ĮRANKIAI

„Stanley“ lazeriniai, optiniai ir elektroniniai matavimo įrankiai siūlo naujo statybos ir remonto darbų kokybę.

„Stanley“ įrankiai sumažina darbams, susijusiems su matavimais, reikalingą laiką ir yra žymiai tikslesni.

Įjungti lazeriniai nivelyrai akimirksniu nustato horizontalią ar vertikalią liniją.

Elektroniniai detektoriai leidžia nustatyti atraminių struktūros komponentų, elektros laidų vietą ir neleidžia daryti brangiai kainuojančių klaidų.

Ši investicija labai greitai atneša pelno, nes padidėja darbo produktyvumas ir sumažėja klaidų skaičius.



## FatMax®



### „FatMax“ MEDŽIO, ELEKTROS IR METALO IEŠKIKLIS

- Gylio diapazonas: Iki 38 mm per gipso kartoną – medis ar metalas; Iki 50 mm per gipso kartoną – kintamosios srovės laidai, kuriais teka srovė (230 V kintamosios srovės)
- Tikslumas: 3 mm medžiui 12-24 mm gylyje; 6 mm medžiui 38 mm gylyje; 6 mm metalui 12-38 mm gylyje
- Baterija: 9 V
- Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki +49°C
- „One Pass™“ vinių centro aptikimas leidžia vartotojui greitai ir lengvai rasti vinius
- Automatinis gylis parinkimas iki 1/2"/38 mm
- Kintamosios srovės aptikimas – iešiklis užprogramuotas visada aptikti laidus, kuriais teka srovė
- Kintamosios srovės sekimas – gali nustatyti, kur eina visi laidai, kuriais teka srovė, kad žinotumėte, kur jie yra sienoje
- Skystųjų kristalų ekranas – ekranas, kuriame viskas lengvai matosi
- Garsiniai indikatoriai – garsinis signalas patvirtina tai, ką matote ekrane

STANLEY

i

☑

☒

☐

0-77-730

FatMax iešiklis 400

X

2

3253560777302



# MEDŽIO IR METALO IEŠKIKLIAI



## „IntelliSensor™“ MEDŽIO IR METALO IEŠKIKLIS

- Aptinka vinių ar sijų kraštus per tinko plokštes ir kitas įprastas sienų medžiagas
- Optinis ir garsinis signalas
- Energijos šaltinis: 9 V baterija
- +/- 6 mm metalinių vinių centro aptikimo tikslumas
- Automatinis išjungimas, kad baterija ilgiau tarnautų
- Kišeninio dydžio, kad būtų galima lengvai laikyti
- Nuolatinis laidų, kuriais teka srovė, aptikimas
- Tikslumas: +/-3 mm medžio ir vinių centro aptikimas
- Didžiausias darbinis gylis: 19 mm
- Aptinka medį ir metalą

STANLEY

i

X

6

3253560771102

0-77-110

iešiklis

X

6

3253560771102



## „IntelliSensor™ Plus“

- Garsinis signalas, kai aptinkamos vinys
- Minkštos veltinio juostelės saugo paviršių
- Nuolatinis laidų, kuriais teka srovė, aptikimas
- Kelių režimų šviesos diodų skydas gylio rodymui 12, 25 ir 38 mm
- Stipriems smūgiams atsparus ABS korpusas, suteikiantis tvirtumo ir patvarumo
- Nauja ASIC technologija, padidinanti patikimumą
- Gerai matomi šviesos diodai ir garsinis signalas praneša, kai aptinkamas vinies kraštas
- Kolonėlės veikia kartu su šviesos diodais, siekiant užtikrinti tai, kad objektas būtų atpažintas

STANLEY

i

X

4

3253560771157

0-77-115

iešiklis Plus

X

4

3253560771157



## MEDŽIO IR METALO IEŠKIKLIS

- Paprastesnis darbas dėl technologijų, kurios aptinka medžiagas per sieną
- Gali aptikti laidus, kuriais teka srovė
- Aptinka vinis iki 19 mm gylis
- „One Pass™“ technologija greitam aptikimui
- Patentuotas centro iešiklis
- Tvirta pramoninė konstrukcija
- Patentuota centro radimo technologija geresniam darbui
- Skystieji kristalai ir garsiniai indikatoriai, kad būtų lengva naudotis

STANLEY

i

X

4

3253560777203

0-77-720

iešiklis 200

X

4

3253560777203

# MEDŽIO IR METALO IEŠKIKLIS



## „IntelliSensor™ Pro“

- Aptinka medį ir metalines vinis, sijas ir gegnes
- Nuskaitymo gyliai 12, 25 ir 38 mm – paspauskite mygtuką, norėdami pasirinkti atitinkamą medžiagos storį
- Nuolatinis laidų, kuriais teka srovė, aptikimas
- Skystųjų kristalų ekranas, kuriame viskas lengvai matosi
- Automatinis išjungimas, kad baterija ilgiau tarnautų

STANLEY

i

☰

☒

|||||

0-77-255

iešiklis Pro

X

2

3253560772550



## „IntelliSensor™ Pro“

- Aptinka vinis, gegnes ar laidus, kuriais teka srovė
- Gerai matomas lazerio spindulys užtikrina greitą ir lengvą žymėjimą bei niveliavimą
- Atskirą lazerio galvutę galima nustatyti, kad veiktų kaip svambalas ar bet kokių reikiamų kampų
- Automatinis kalibravimas greitam darbui
- Automatinis išjungimas
- ABS konstrukcija, skirta sunkiam darbui, kad ilgai tarnautų
- Nuolatinis laidų, kuriais teka srovė, aptikimas
- Garsinis signalas, kai aptinkama vinis
- Iš nugarėlės apšviestas skystųjų kristalų ekranas, kuriame viskas lengvai matosi
- 12, 25, 38 mm įvairaus gylio funkcija, kurią lengva perskaityti
- Specialūs lipnūs taškai, kuriais lazeris pritvirtinamas prie paviršiaus
- Lazerinį prietaisą galima pritvirtinti prie sienos, kad darbu būtų laisvos rankos

STANLEY

i

☰

☒

|||||

0-77-500

iešiklis Pro 2

X

2

3253560775001



## METALO IEŠKIKLIS

- Galima nustatyti, kad pažangus metalo iešiklis aptiktų armatūrą, geležinius ar varinius vamzdžius
- Dėklas, kad būtų patogiau
- Aptinka metalus ir kintamąją srovę atskirai arba kartu, kad juo būtų galima plačiau naudotis
- Iešiklio stulpelinė diagrama, rodanti gylį
- ABS konstrukcija, skirta sunkiam darbui, kad ilgai tarnautų
- Indikatorius, perspėjantis, kad baterija baigia išsikrauti
- Automatinis kalibravimas greitam darbui
- Metalų tipo parinkimo jungiklis
- Metalų detektoriaus įjungimo / išjungimo mygtukas
- Metalų aptikimo indikatorius (geltonas šviesos diodas)
- Skystųjų kristalų ekranai
- Kintamosios srovės detektoriaus įjungimo / išjungimo mygtukas
- Kintamosios srovės aptikimo indikatorius (raudonas šviesos diodas)
- Centro rodymas (žymėjimui pieštuku)
- Darbinis diapazonas: iki 75 mm
- Kintamosios srovės aptikimas: iki 50 mm
- Gylio tikslumas: +/- 7 mm (savo sudėtyje geležies turintys objektai); +/- 10 mm (variniai vamzdžiai)
- Centro tikslumas: +/- 7 mm (tik metaliniai objektai)
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas:
- Baterija: 9 V (nepridedama)
- Laikymo temperatūra: nuo -29°C iki +60°C
- Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki +40°C

STANLEY

i

☰

☒

|||||

0-77-445

Metalo iešiklis

X

2

3253560774455

# INTELLISCAN KABELIŲ IEŠKIKLIS



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley IntelliScan KABELIŲ IEŠKIKLIS

- Aptinka po žeme esančius įrenginius
- Vietovėje vykdant kasinėjimo darbus, padeda išvengti kabelių sugadinimo
- Maitinimo režime visuomet įsijungia, siekiant maksimalaus saugumo
- Pradeda veikti maksimalaus jautrio režimu, siekiant saugaus funkcionavimo
- Automatinis tikslus buvimo vietos nustatymas
- Garsinis ir vizualus atvaizdavimas
- Aptinka, esant iki 3m gyliui, kuomet naudojamas su IntelliGen
- Dvigubo režimo aktyvus aptikimas, esant tiek 8 kHz, tiek 33kHz
- Apsaugos klasė IP54; apsauga nuo vėjo
- Pridėtos baterijos
- Patogu naudoti lankstumo dėka
- Unikali savybės užtikrina pačią geriausią paiešką

STANLEY



1-77-804

-

-

1

3253561778049



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley IntelliGen

- Dažnių pasirinkimas, siekiant maksimalaus lankstumo
- Indukcijos ir jungties išvesties režimai
- Patvarumą suteikia tvirtas ir sandarus dėklas
- Piktografinės gairės greitai reikiamos informacijos radimui vietoje
- Baterijos ir išvesties lygio indikatoriai
- Dažniai: 8kHz ar 33kHz arba abu, esant jungties režimui
- diapazonas: jungties atveju, paprastai- 250m, indukcijos- 150m
- Apsaugos klasė IP57; apsauga nuo dulkių ir vandens (uždaromas viršus)
- Tiekiamas su krokodilo tipo jungties laidų rinkiniu ir earth pike, keturiomis C (LR14) baterijomis
- Baterijos (baterijos tarnavimo trukmė- 40 valandų), vartotojo instrukcijos ir atitiktis sertifikatas
- Paprastas ir greitas trasos aptikimas arba požeminių komunikacijų, kurios paprastai negeneruoja signalo, buvimo vietos nustatymas

STANLEY




1-77-805

-

-

1

3253561778056



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley IntelliSonde

- Padeda aptikti nemetalinius vamzdžius, kanalus, kanalizacijos vamzdžius ir vamzdynes, bei blokadą ir požemines griūtis
- Naudojamas su IntelliGen ir IntelliScan

STANLEY



0-77-806

-

-

1

3253560778064



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley PROPERTY CONNECTION SET

- Aptinka elektrą, kuomet prijungtas maitinimo tinklo kabeliu
- Skirtas naudoti su IntelliScan ir IntelliGen

STANLEY



0-77-807

-

-

1

3253561778070

# INTELLISCAN KABELIŲ IEŠKIKLIS

NAUJAS  
PRODUKTAS



## Stanley IntelliRod

- Ilgis: 50m, stiklo pluoštas
- Apsaugos klasė IP54 - atsparus dulkei ir vandeniui

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-77-808

-

-

1

3253561778087

NAUJAS  
PRODUKTAS



## Stanley SIGNALINIS GNYBTAS

- Gali būti tvirtinamas prie tikslinio kabelio, kuris yra nesaugus ar sunkiai pasiekiamas

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-77-809

-

-

1

3253561778094

NAUJAS  
PRODUKTAS



## Stanley REIKMENŲ KREPŠYS

- Skirtas visų Intelli gaminių ir priedų laikymui vienoje vietoje

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-77-114

-

-

1

3253561771149



## Stanley DRĖGMĖS MATUOKLIS

- Dviguba matavimo skalė, LCD ekranas su histograma
- Matuoja medienos drėgmę nuo 6% iki 44%
- Matuoja statybinių medžiagų drėgmę nuo 0.2% iki 2.0%
- Automatinio išsijungimo dėka taupoma baterijų energija
- Integruotas baterijos tikrinimas ir matavimo patikra
- Autonomija: 20 valandų
- Baterijos: 3 x CR-2032 sagos formos elementai
- Baterijos galia: 20 val., veikiant be pertraukos (be papildomo apšvietimo)
- Veikimo temperatūra: 0°C iki + 50°C
- Medienos drėgmės bazinis tikslumas: 2 %
- Kitų statybinių medžiagų bazinis tikslumas 0.1 %
- Minimali santykinė veikimo drėgmė (%) 0
- Maksimali santykinė veikimo drėgmė (%) 80

STANLEY

i

☑

☒

☑

0-77-030

-

X

1

3253560770303



# NEŠIOJAMI LAZERINIAI MATUOKLIAI



## TLM100i

- Nešiojamas lazerinis matuoklis, kurio diapazonas – 30 m
- Lengva atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose
- Matuoja ilgį, plotį ir aukštį
- Didelis skystųjų kristalų grafinis ekranas
- Guma padengta rankena, kad būtų patogiau paimti
- Paruoštas naudoti – yra su baterijomis, krepšiu ir instrukcijomis
- Sekimas (matavimas akimirksniu)
- Matuoja iš priekio ir iš galo
- Pliuso / minuso funkcija
- Tūrio matavimas
- Apskaičiuoja plotą ir tūrį
- Naudojamas tiesioginiam atstumo matavimui
- Tikslumas yra +/-3 mm per visą diapazoną
- Diodas: 635 mm
- Lazero tipo klasė: II
- Baterija: 2 AAA
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 40 °C
- Atsparus vandeniui ir dulkėms: IP 40

STANLEY

i

X

1

3253561779107

1-77-910

TLM 100i

X

1

3253561779107



## TLM 130i

- Nešiojamas lazerinis matuoklis, kurio diapazonas – 30 m
- Lengva atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose
- Matuoja ilgį, plotį ir aukštį
- Sekimas (matavimas akimirksniu)
- Didelis skystųjų kristalų grafinis ekranas
- Guma padengta rankena, kad būtų patogiau paimti
- Paruoštas naudoti – yra su baterijomis, krepšiu ir instrukcijomis
- Matuoja iš priekio ir iš galo
- Pliuso / minuso funkcija
- Pitagoro funkcija (2 taškai)
- Tūrio matavimas
- Apskaičiuoja plotą ir tūrį
- Tiesioginis atstumo matavimas
- Tikslumas: +/-2 mm
- Diodas: 635 mm
- Lazero tipo klasė: II
- Baterija: 2 AAA
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 40 °C
- Atsparus vandeniui ir dulkėms: IP 40

STANLEY

i

X

1

3253561779114

1-77-911

TLM 130i

X

1

3253561779114



## TLM160i

- Minimalaus / maksimalaus atstumo sekimas
- Apšvietimo ir garsinio signalo įjungimas / išjungimas
- Galinė dalis be automatinio atpažinimo
- Ekranas = 3 linijos
- Sekimas (matavimas akimirksniu)
- Dėklas
- Matuoja iš priekio ir iš galo
- Guminė klaviatūra
- Pliuso / minuso funkcija
- Išsaugomos 10 paskutinių verčių
- Tūrio matavimas
- Ploto matavimas
- Tiesioginis atstumo matavimas
- Darbinis diapazonas: nuo 0,05 iki 60 m
- Tikslumas: +/-1,5 mm
- Diodas: 635 mm
- Lazero tipo klasė: II
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas:
- Baterija: 2 AAA
- Baterijos galia:
- Darbinė temperatūra: nuo 0 iki 40 °C
- Atsparus vandeniui ir dulkėms: IP 54

STANLEY

i

X

1

3253561779176

1-77-917

TLM 160i

X

1

3253561779176



# NEŠIOJAMI LAZERINIAI MATUOKLIAI



## TLM210i

- Apšvietimo ir garsinio signalo įjungimas / išjungimas
- Kampų ir trapecijų valdymas
- Visi duomenys apie patalpą (lubos, paviršiaus plotas, perimetras)
- Galinė dalis su automatišku atpažinimu
- Ekranas = 4 linijos
- Sekimas (matavimas akimirksniu)
- Išsaugomos 19 paskutinių verčių
- Dėklas
- Matuoja iš priekio ir iš galo
- Guminė klaviatūra
- Pliuso / minuso funkcija
- Pasivirimo jutiklis ir laikymo konstanta
- Tūrio matavimas
- Ploto matavimas
- Tiesioginio atstumo matavimas
- Darbinis diapazonas: nuo 0,05 iki 100 m
- Tikslumas: +/-1,5 mm
- Diodas: 635 nm
- Lazero tipo klasė: II
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas:
- Baterija: 2 AAA
- Baterijos galia:
- Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +50 °C
- Atsparus vandeniui ir dulkei: IP 54



1-77-922

TLM 210i

X

1

3253561779220



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## TLM 220i

- Aukštos rezoliucijos spalvotas ekranas
- Skaitmeninis taško ieškiklis
- Trapecija, netiesioginis horizontalus matavimas ir trikampio sritis
- Plataus diapazono režimas
- Aiškūs, lengvai įžiūrimas ekranas-panašus kaip kameroje
- Suteikia galimybę rasti konkretų tašką, kurį norite išmatuoti
- Suteikia galimybę nesunkiai matuoti ilgus atstumus, net esant saulėtam orui
- 635 Nm Lazero - klasė II
- Pridedamas lengvai naudojamas diržinis laikiklis
- Diodas: 635nm
- Lazero tipo klasė: II
- Darbinis diapazonas: nuo 0.05m iki 200m
- Atsparus vandeniui ir dulkei: IP 55
- Baterijos: AAA 2x 1.5V
- Veikimo temperatūra: nuo -10°C iki +50°C
- Tikslumas: +/- 1.0mm
- Matmenys: 5.5 x 143.5 x 3.0 cm



1-77-116

TLM220i

-

1

3253561771163



## „IntelliMeasure™“ ULTRAGARSINIS ATSTUMO MATUOKLIS

- Kišeninio dydžio, kad būtų galima lengvai laikyti
- Reikia 9 V baterijos (nepriedama)
- Rodo paskutinius 3 matavimus (nereikia atgaminti duomenų)
- Apskaičiuoja tūrį – įvertina reikalavimus šildymui / aušinimui
- Skystųjų kristalų ekranas, kuriame viskas lengvai matosi
- Sudeda matavimus
- Yra tiesinis, ploto ir tūrio režimai
- Matuoja metriniais ir standartiniais vienetais
- Apskaičiuoja plotą – įvertina grindų dangai, dažymui, tapetams ir t.t. reikalingas medžiagas
- Matuoja atstumus iki 12 metrų / 40" ± 0.5% tikslumu



0-77-018

Ieškiklis

X

2

3253560770181

# LAZERINIS NIVELYRAS



## „SP2 Torpedo“ LAZERINIS NIVELYRAS SU PAGRINDU IR VARŽTAIS

- Universalus ir tikslus „Torpedo“ nivelyras
- Specialus pagrindo niveliavimo sureguliuojamas maksimaliam niveliavimo tikslumui
- Magnetinis pagrindas
- Dvi tikslios kapsulės – viena niveliavimui, kita – apvali – svambalui
- 360° besisukantis stovas sienoms ir grindims su varžtais tvirtinimui prie tinko ar gipso kartono sienos
- Speciali linzė, piešianti lazerio liniją
- Darbinis diapazonas: iki 15 m
- Horizontalus tikslumas: +/- 6 mm, esant 15 m
- Vertikalus tikslumas: +/- 6 mm, esant 6 m
- Niveliavimas: Rankinis, naudojantis pagrindą reguliuojančiu varžtu
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos (pridedamos)

0-77-152	Torpedo SP-2	X	6	3253560771522



## „SPK Torpedo“ LAZERINIO NIVELYRO KOMPLEKTAS

- Idealiai tinka darbams patalpose, tokiems kaip plytelių klojimas, bendrieji daikidės darbai, dekoravimas ir visi apdailos darbai
- Greitai ir lengvai nustatomas
- Pardudamas su lazeriniu nivelyru ir spindulio skaidikliu
- Pailginamas aliuminis trikojis
- Besisukanti pagrindo plokštė
- Krepšys, 3 tikslios kapsulės – horizontali, nivelyro ir 45 laipsnių
- V formos pagrindas darbui su vamzdžiais
- Įeina linijos brėžiklis
- Darbinis diapazonas: iki 15 m
- Horizontalus tikslumas: +/- 6 mm, esant 15 m, lazerio klasė: 2M
- Niveliavimas: Rankinis, naudojantis pagrindą reguliuojančiu varžtu
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos
- Priedai: Pailginamas trikojis, nailoninis krepšys, spindulio skaidiklis, besisukantis trikojo pagrindas

1-77-186	SPK	-	4	3253561771866

**FatMax**



## LAZERINIS NIVELYRAS

- Magnetinis slopinimas greitam savaiminiam išsilyginimui
- Pateikiamas su krepšiu ir instrukcijomis
- Kietos guminės rankenos, suteikiančios patogumo ir patvarumo
- Magnetinė apatinė dalis tvirtinimui prie metalinių paviršių
- Valdymas vienu mygtuku – akimirksniu nukreipia antgalį nuo grindų į lubas
- Šis tikslus savaime išsilyginantis projektavimo įrankis akimirksniu sukuria aiškią liniją viršun/žemyn nuo svambalo atskaitos taško
- Idealiai tinka vinių gylio matavimui ir lygiavimui, lubų sijų ir gegnių lygiavimui, įrangos instaliavimui ir elektros darbams, pvz., lempoms, ventiliatoriams ir t.t.
- Darbinis diapazonas: iki 30 m
- Viršutinio lazerio tikslumas: +/- 3 mm, esant 15 m
- Apatinio lazerio tikslumas: +/- 6 mm, esant 15 m
- Savaime išsilyginantis: +/- 5° bet kokia kryptimi
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos

0-77-189	PB2	X	4	3253560771898

**FatMax**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## FatMax LAZERINIS SVAMBALAS PB3

- Veikia vieno mygtuko paspaudimu – akimirksniu perkelia tašką nuo grindų prie lubų
- Trijų lygmenų lazeris horizontalioje padėtyje
- Šis tikslus savaime išsilyginantis prietaisas akimirksniu sukuria puikiai matomą svambalo atskaitos tašką viršuje ir apačioje
- Tvirtos guminės rankenos patogumui ir ilgaamžiškumui
- Puikiai tinka santechnikos konstrukcijų lyginimui, įrenginių instaliavimui bei elektros darbams, pvz., apšvietimo, ventiliatorių ir t.t. atveju
- Darbinis diapazonas: 30 m
- Naudojimas: viduje
- Niveliavimo tikslumas 4 mm / 10 m
- Niveliavimo tipas: savaime išsilyginantis
- Nukrypimo-indikatorius: 4 laipsniai
- Lazerio diodas: 635 nm
- Apsauga nuo dulkių ir vandens: IP54
- Baterijos: 3 x AA
- Šarminių baterijų tarnavimo trukmė: ≥20 h
- Į komplektą įeina: PB3 lazeris, taikinio lenta, pagrindas, minkštas krepšys

1-77-118	PB3	-	1	3253561771187

# KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIAI



## PENKIŲ SPINDULIŲ TAŠKINIS LAZERIS

- Trikojis darbu iki ir virš grindų kanalų
- Universalus pagrindas yra reguliuojamas, kad būtų galima naudotis apatiniu svambalo spinduliu
- Magnetinis universalus pagrindas leidžia pritvirtinti prietaisą ant standartinio arba fotoaparato trikojo, magneto dėka pritvirtinti prie metalinio paviršiaus arba prižiūti prie vamzdžio ar pastolių
- Automatinis išjungimas po 20 minučių
- 5 atskiri lazerių diodai maksimaliam darbiniam ryškumui
- Į komplektą įeina: nivelyras su keliais spinduliais, magnetinis pagrindas
- montavimui ant sienos ar trikojo, trikojis, diržas montavimui ant vamzdžių, krepšys bei instrukcijos
- Darbinis diapazonas: Iki 30 metrų diapazonas, matomas patalpose
- Horizontalus tikslumas:  $\pm 6$  mm, esant 30 m
- Vertikalus tikslumas:  $\pm 6$  mm, esant 30 m
- Savaimė išsilyginantis:  $\pm 5$  laipsniai
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos (pridedamos)
- Baterijos galia: Iki 60 valandų naudojimo su pertraukomis

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-154

SP5

-

4

3253561771545

**FatMax**



NAUJAS  
PRODUKTAS

## FatMax PLATAUS SPINDULIO LAZERIS PB5

- 5 atskiri lazerio diodai maksimaliam darbiniam ryškumui
- Puikiai tinka santechnikos konstrukcijų lyginimui, lubų sijų ir gegnių lyginimui, įrenginių instaliavimui ir elektros darbams, pvz., apšvietimo, ventilacijos ir t.t. atveju
- Darbinis diapazonas: 30 m
- Naudojimas: viduje
- Niveliavimo tikslumas 4 mm / 10 m
- Niveliavimo tipas: savaimė išsilyginantis
- Nukrypimo indikatorius: 4 laipsniai
- Lazerio diodas: 635 nm
- Apsauga nuo dulkių ir vandens: IP54
- Baterijos: 2 x AA
- Šarminių baterijų tarnavimo trukmė:  $\geq 20$  h
- Į komplektą įeina: PB5 lazeris, taikinio lenta, pagrindas, minkštas krepšys

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-119

PB5

-

1

3253561771194

**FatMax**



1-77-217

1-77-241

## SAVAIME IŠSILYGINANTIS LINIJINIS LAZERIS

- Tvirti reguliuojami montavimo veržtuvai – leidžia priveržti prietaisą prie bet kokių statramsčių
- Baterijas taupantis veikimas dirbant tam tikrose srityse – rotaciniame lazeryje veikia kaip skenavimo režimu, kad netrukdytų kitiems šalia esantiems darbininkams
- Paprastas valdymas paspaudžiant mygtuką – valdyti labai lengva
- Tikslaus aukščio reguliavimo rankenėlė – galima tiksliai sulygiuoti
- Sukuria 360° savaimė išsilyginančią liniją – sudaro ištisinę liniją visai kaip rotacinis lazeris
- Greitas nustatymas visiems darbams, kuriems reikia horizontalaus sulygiavimo
- Pridėtas pulso režimas leidžia naudoti prietaisą lauke kartu su optiniu detektoriumi
- 1-77-241 komplektas: 77-217 + strypas + detektorius
- Kokybė (mm/m)  $\pm 3,2$  mm, esant 30 m
- Atstumas: 100 m
- Diodas: lazeris 635 nm 10 mw, 2 klasė
- Baterija: galinga šarminė
- Baterijos naudojimo trukmė: 8 valandos

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-217

-

1

3253561772177

1-77-241

Su laikikliu ir detektoriumi

1

3253561772412



# KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIAI

**FatMax**



## „Matrix XT“ SAVAIME IŠSILYGINANČIO KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIO KOMPLEKTAS

- Įeina detektorius
- Tvirta ABS konstrukcija
- Laisvai statomas pagrindas, pateikiamas su 5/8" adapteriu trikojo montavimui
- Magnetiškai slopinama savaime išsilyginanti švytuoklė
- Tikslaus linijos reguliavimo mygtukas
- Naujas vidinis elektroninis nivelyras (greičiau niveliuoja ir yra tikslesnis)
- Įkroviklio kištukinis lizdas
- 1 svambalo spindulys, nukreiptas į grindis, leidžia pastatyti prietaisą virš pastovaus atskaitos taško
- 5 diodai – galima atskirai valdyti 2 horizontalias ir 3 vertikalias linijas – sudaromos 4 kryžiuotos lazerio linijos, susikertančios 90° kampu, bei viena kryžiuota lazerio linija, nukreipta į lubas
- Darbinis diapazonas: 30 m
- Niveliavimo tikslumas: +/- 2,5 / 10 mm
- Diodas: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Lazerio tipo klasė: 2 M
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: 3,5°
- Baterija: Pakartotinai įkraunama „C“
- Baterijos galia: 10 – 28 val.
- Priedai: Krepšys, akiniai geresniam taikinio ir lazerio matymui

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-242

CL54 - komplektas

-

1

3253561772429

**FatMax**



## „FatMax Matrix“

- Mažas ant grindų statomas trikojis – įeina 5/8" adapteris trikojo montavimui
- Perspėjimas apie nukrypimą nuo lygio
- Kompensatoriaus užraktas saugiam transportavimui – veikia kaip įjungimo / išjungimo jungiklis
- 360° rato nuskaitymas su liestiniu varžtu patalpų projektavimui
- Magnetinis slopinimas
- 4 x atskirai įjungiamos lazerio linijos kelių padėčių darbui
- Svambalo spindulys, nukreiptas į grindis
- Kryžiuota lazerio linija, nukreipta į lubas
- 4 kryžiuotos lazerio linijos, susikertančios 90° kampu
- 2 horizontalios ir 3 vertikalios linijos, susikertančios tinkamais kampais
- Savaime išsilyginantis
- Tvirtas ABS korpusas su užsandarintomis lazerių angomis
- Į komplektą įeina: „Matrix“ nivelyras, ant grindų statomas trikojis, reguliuojamas laikiklis, magnetinė taikinio plokštė, akiniai geresniam lazerio matymui, instrukcijos, baterijos ir tvirtas krepšys
- Darbinis diapazonas: 10 m
- Niveliavimo tikslumas: +/- 3 mm / m
- Diodas: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Lazerio tipo klasė: 2 M
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: 3,5°
- Baterija: Pakartotinai įkraunama „C“
- Baterijos galia: 10 – 28 val.
- Priedai: Krepšys, akiniai geresniam taikinio ir lazerio matymui

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-204

CL54

-

4

3253561772047

**FatMax**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## FatMax DAUGIALINIJINIS LAZERIS

- 1 horizontali linija
- 4 vertikalios linijos tampa kryžinėmis, susikertančiomis 90 laipsnių kampu
- Tinka naudojimui lauke
- Sustabdoma švytuoklė
- Tikslumo pagrindas
- Reguliavimo mygtukas
- Gali būti naudojamas su ieškikliu
- Darbinis diapazonas: 25 m
- Naudojimas: viduje ir išorėje
- Niveliavimo tikslumas 2 mm / 10 m
- Niveliavimo tipas: savaime išsilyginantis
- Nukrypimo indikatorius: 3 laipsniai
- Lazerio diodas: 5 x 635 nm
- Lazerio klasė: 1 M
- Baterijos: 3 x AA (pridedamos)
- Baterijų tarnavimo trukmė: >15 h
- Komplektas: plastikiniai dėklai, taikinio lenta, ieškiklis su laikikliu, akiniai

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-122

MULTILINE

-

1

3253561771224

# KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIAI

**FatMax**



## „FatMax CL2XT“

- Į komplektą įeina: kryžiuotas lazeris CL2XT „FatMax“, mažas magnetinis trikojis, krepšys su kietu paviršiumi ir krepšys transportavimui
- Savaimė išsilyginantis, kad būtų patogiau ir greičiau
- Labai tikslus
- Naujas ryškesnis ir geriau matomas spindulys – 4 kartus ryškesnis
- Idealiai tinka naudojimui patalpose, nors galima naudoti lauke su lazerio linijos detektoriumi
- Sukuria savaimė išsilyginančią horizontalią ir vertikalą lazerio liniją
- Idealiai tinka klijuojant grindų ir sienų plyteles, montuojant virtuvę, kalant į sieną vinis, konstruojant vidaus kiemelius, klojant grindis ir daugeliui kitų darbų!
- Darbinis diapazonas: 30 m
- Diapazonas patalpose
- Niveliavimo tikslumas: +/- 2.5mm, esant 9 m
- Diodas: 2 x 635 nm
- Lazerio tipo klasė: 2 M
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: +/- 5 laipsniai
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos (pridedamos)
- Baterijos galia: Iki 60 valandų naudojimo su pertraukomis
- Naudojimas: Naudojimas patalpose / naudojimas lauke su detektoriumi
- Priedai: Magnetinis lazerio trikojis, baterijos, krepšys su kietu paviršiumi

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-215

CL2XT

-

1

3253561772153

**FatMax**



## „FatMax CL2XT“ PATALPOSE / LAUKE NAUDOJAMO KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIO KOMPLEKTAS

- Į komplektą įeina: kryžiuotas lazeris CL2XT „FatMax“, mažas magnetinis trikojis, krepšys su kietu paviršiumi ir krepšys transportavimui
- Savaimė išsilyginantis, kad būtų patogiau ir greičiau
- Labai tikslus
- Naujas ryškesnis ir geriau matomas spindulys – 4 kartus ryškesnis
- Idealiai tinka naudojimui patalpose, nors galima naudoti lauke su lazerio linijos detektoriumi
- Sukuria savaimė išsilyginančią horizontalią ir vertikalą lazerio liniją
- Darbinis diapazonas: 30 m
- Niveliavimo tikslumas: +/- 2.5mm, esant 9 m
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: +/- 5 laipsniai
- Naudojimas: Naudojimas patalpose / naudojimas lauke su detektoriumi
- Priedai: Magnetinis lazerio trikojis, baterijos, krepšys su kietu paviršiumi

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-216

CL2XT - komplektas

-

1

3253561772160

**FatMax**

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



## FatMax KRYŽMINIS LAZERIS CL2XTi RINKINYS

- Puikiai tinka grindų ir sienų dengimui, virtuvės, vidaus kiemo, denio ir kt. įrengimui
- Projektuoja savaimė išsilyginančias horizontalias ir vertikalias lazerio linijas
- Puikiai tinka naudojimui viduje, tačiau gali būti naudojamas ir lauke, pasitelkiant lazerio linijos iešiklį
- Ryškesnis spindulys ir lengvas įsitaikymas
- Savaiminis išsilyginimas patogumui ir greičiui
- Darbinis diapazonas: 25 m
- Naudojimas: viduje ir išorėje
- Niveliavimo tikslumas 3 mm / 10 m
- Niveliavimo tipas: savaimė išsilyginantis
- Nukrypimo indikatorius: 4 laipsniai
- Lazerio diodas: 2 x 635 nm
- Lazerio klasė: 2
- Baterijos: 3 x AA (pridedamos)
- Šarminių baterijų tarnavimo trukmė: ≥15 h
- Gali būti naudojamas su iešikliu
- Į komplektą įeina: CL2XTi kryžminio linijų lazeris, taikinio lenta, L formos laikiklis, nailoninis krepšys, iešiklis su laikikliu

STANLEY

i

☑

☒

☐

1-77-121

CL2XTi

-

1

3253561771217



# KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIAI

**FatMax**



NAUJAS  
PRODUKTAS

## Stanley FatMax CL2XTi ŽALIAS

- Puikiai matomas žalias spindulys- kur kas geresnis matomumas nei raudono spindulio atveju
- Kampuotas langelis geresnės kokybės svambalo matomumui ir darbui
- Ypatingai platus langelis horizontaliam spinduliui
- Didesnio ilgio spindulys
- Lazerį apsaugo tvirtas korpusas
- Darbinis diapazonas didesnis nei 30m
- Į komplektą įeina: dėklas, magnetinis trikojis, 3x AA šarminės baterijos, 1 pora žalių akinių, 1x mėlynas koordinacių tinklėlis
- Lazerio tipo klasė: 2M
- Matavimo tikslumas: 2.5mm / 9 metrai
- Baterijos: 3x AA
- Ieškiklis: pasirinktinai

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-77-336

CL2XTi

-

1

3253561773365

**FatMax**



## „FatMax CL2“ KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIS

- Į komplektą įeina: nivelyras, nailoninis krepšys, instrukcijos, baterijos ir mažas trikojis
- Guminė rankena, skirta sunkiam darbui, kad būtų saugiau ir patogiau
- 4 funkcijos: horizontali linija, vertikali, kryžiuota linija ir rankinė funkcija
- Funkcijų valdymas vienu mygtuku, kad būtų galima lengvai keisti funkcijas
- Du 635 nm diodai maksimaliam linijos matomumui
- Magnetinio slopinimo kompensatorius, skirtas sunkiam darbui, greitam ir stabiliam niveliavimui
- Švytuoklinis savaiminio išsilyginimo mechanizmas tikslumui
- Savaiminio išsilyginimo funkcija užtikrina tai, kad linijos būtų lygios ir įspėja vartotoją, jei linija nukrypsta nuo lygio
- Paspaudus mygtuką greitai ir tiksliai sukuria vertikalią ir horizontalią liniją
- Darbinis diapazonas: iki 9 metrų patalpose matomas diapazonas
- Niveliavimo tikslumas:  $\pm 4$ mm, esant 9 m
- Diode: 635 Nm
- Lazerio tipo klasė: 2 M
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: +/- 5 laipsniai
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos (pridedamos)
- Baterijos galia: iki 60 valandų naudojimo su pertraukomis
- Priedai: Nivelyras, nailoninis krepšys, instrukcijos ir baterijos

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-77-153

CL2

X

1

3253561771538

1-77-553

CL2 su laikikliu

-

1

3253561775536

**FatMax**



## FatMax KRYŽMINIŲ LINIJŲ LAZERIS CL2i

- Tvirta guminė rankena didesnei apsaugai ir patogumui
- Funkcijos: horizontali linija, vertikali, kryžminė linija ir rankinė funkcija
- Švytuoklinis, savaimė išsilyginantis mechanizmas tikslumui
- Greitai ir tiksliai suprojektuota tiek vertikaliai, tiek horizontaliai linijas vieno mygtuko paspaudimu
- Darbinis diapazonas: 25 m
- Naudojimas: viduje ir išorėje
- Niveliavimo tikslumas 3 mm / 10 m
- Niveliavimo tipas: savaimė išsilyginantis
- Nukrypimo indikatorius: 4 laipsniai
- Lazerio diodas: 635 nm
- Lazerio klasė: 2
- Baterijos: 3 x AA (pridedamos)
- Šarminių baterijų tarnavimo trukmė:  $\geq 15$  h
- Gali būti naudojamas su ieškikliu
- Į komplektą įeina: CL2i kryžminių linijų lazeris, taikinio lenta, L formos laikiklis, minkštas krepšys

STANLEY

i

☞

☒

|||||

1-77-120

CL2i

-

1

3253561771200



# KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIAI



## CL90 KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIS IR IŠTRAUKIAMAS STRYPAS

- Lazero laikiklį galima pailginti iki 2,7 metrų; jis turi spyruoklinę reguliavimo koją, kuria galima naudotis daugeliu darbo patalpose atvejų
- Platus projektavimo komplektas suteikia maksimalų lankstumą dirbant įvairiausius darbus
- Dvi mygtukų funkcijos leidžia atskirai funkcionuoti kryžiuotai ir vertikaliai linijoms
- Trys 635 nm diodai maksimaliam linijos matomumui
- Šis savaime išsilyginantis įrankis turi lazerio liniją ir kryžiuotą lazerio liniją, kurios susikerta 90° kampu
- Magnetinio slopinimo kompensatorius, skirtas sunkiam darbui, greitam ir stabiliam niveliavimui
- Švytuoklinis savaiminio išsilyginimo mechanizmas tikslumui ir ramybei
- Išvestis, matoma pro du užsandarintus langelius, leidžia vartotojui atlikti platų niveliavimo ir projektavimo darbų spektrą, įskaitant grindų ir sienų plytelių klijavimą, pakabinamų lubų montavimą bei sienų ir laiptų turėklų tvirtinimą
- Likusios savybės
- Darbinis diapazonas: Iki 9 metrų patalpose matomas diapazonas
- Niveliavimo tikslumas: +/- 3 mm, esant 9 m
- Diodas: 635 Nm
- Lazero tipo klasė: 2 M
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: +/- 5 laipsniai
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos (pridedamos)
- Baterijos galia: Iki 60 valandų naudojimo su pertraukomis

STANLEY

i

☑

☒

📊

1-77-155

CL90

-

4

3253561771552



## KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIO NIVELYRAS

- Sukuria ryškias horizontalias ir vertikalias linijas, kad būtų lengva naudotis
- Indikatoriumi, perspėjantis apie nukrypimą nuo lygio, tiksliam niveliavimui
- Ištraukiamas 3 m ilgio lazerio laikiklis patogiai palieka laisvas rankas darbui
- Greitai suspaudžianti platforma
- Savaime išsilyginantis – greitam darbui
- Paprastas valdymas vienu mygtuku, kad būtų lengva suprasti, kaip naudotis
- Turi sriegį montavimui ant fotoaparato trikojo, su kuriuo dirba vienas žmogus
- Į komplektą įeina: nivelyras, lazerio laikiklis, krepšys ir greitai paleidžianti platforma
- Rankinis režimas leidžia prietaisą naudoti linijų kūrimui ant lubų
- Tvirtas lietas ABS korpusas, kad būtų saugiau
- Spyruoklinis slėgio paklotas neleidžia palikti žymių ant lubų
- Darbinis diapazonas: 10 m
- Niveliavimo tikslumas: +/- 6mm, esant 9 m
- Diodas: 2 x 650 Nm
- Lazero tipo klasė: 2M
- Baterija: 3 AA
- Baterijos galia: 60 valandų
- Naudojimas: Patalpose

STANLEY

i

☑

☒

📊

1-77-214

CLL

-

1

3253561772146



## XP180 KRYŽIUOTOS LINIJOS IR LAZERINIS SVAMBALAS

- Rankiniu būdu išlyginamas kryžiuotų linijų lazeris su 180° pasisukancia galvute
- Ryškus spindulys
- Sukuria kryžiuotas linijas ant lubų, sienų ar grindų
- Besisukanti galvutė leidžia nukreipti liniją nuo grindų ant lubų
- 4 burbulinės kapsulės
- Sukuriamos iki 10 m linijos
- Lengvai ir greitai nustatomas
- Trys niveliavimo varžtai, 4 niveliavimo kapsulės lengvam niveliavimui iš įvairių padėčių
- Mažas ir kompaktiškas – idealiai tinka visiems vidaus darbams
- Darbinis diapazonas: 10 m
- Niveliavimo tikslumas: +/- 6mm, esant 2,5 m
- Diodas: 2 x 630 – 670 mm diodai
- Lazero tipo klasė: 2M
- Baterija: 2 „AA“ šarminės baterijos

STANLEY

i

☑

☒

📊

0-77-218

XP180

X

6

3253560772185

# KRYŽIUOTŲ LINIJŲ LAZERIAI



## LAZERINIS NIVELYRAS IR KAMPAINIS

- Parduodamas su lazeriniu nivelyru, lipniu glaistu ir instrukcijomis
- Prie sienų paviršių tvirtinamas lipniu glaistu, todėl lieka laisvos rankos darbui
- Tvirtas ABS vandeniu atsparus korpusas
- 2 ryškios lazerio linijos, susikertančios 90° kampu
- Dvi tikslios kapsulės tiksliam niveliavimui
- Lygiavimo kreipiklis darbui su 90° kampais, padeda jums apskaičiuoti ir pasukti kampus kas 5°
- Darbinis diapazonas: Iki 30 pėdų
- Niveliavimo tikslumas:  $\pm 13\text{mm}$ , esant 9 m
- Diode: 635 – 670 nm
- Lazerio tipo klasė: 2M
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos
- Priedai: S2 savaime išsilyginantis lazerinis nivelyras ir kampainis. Įeina: lazerinis nivelyras, lipnios juostelės, taikiny, instrukcijos

0-77-188	S2	X	4	3253560771881

**FatMax**



## „FatMax S2XL“ NIVELYRAS IR KAMPAINIS

- Pateikiamas su tvirtu krepšiu ir pakankamai glaisto 10 panaudojimų
- Ištraukiamos kojos tvirtinimui ant sienų
- IP-44 klasės korpusas, atsparus vandeniu ir dulkėms
- 2 ryškūs lazerio diodai, susikertantys 90° kampu bei dvi tikslios kapsulės tiksliam niveliavimui
- Lygiavimo kreipiklis darbui su 45° ir 90° kampais; taip pat pažymėta gradacija kas 5 laipsniai
- Turi aliuminį pagrindą ir yra ypač atsparus vandeniu ir dulkėms, todėl profesionalūs amatininkai gali nuolat jį naudoti
- Statybinė S2 kampainio versija – didesnis diapazonas ir tikslumas
- Darbinis diapazonas: 30,0
- Niveliavimo tikslumas:  $\pm 6\text{mm}$ , esant 18 m
- Diodas: 635 nm, lazerio tipo klasė: 2M
- Baterija: 3 „AA“ šarminės baterijos
- Priedai: Nailoninis krepšys, glaistas

1-77-198	S2XL	X	4	3253561771989



## RL100 ROTACINIS LAZERIS

- Indikatorius, perspėjantis, kad baterija baigia išsikrauti
- Kapsulės pridengtos ir saugomos, kad būtų galima matyti ryškioje šviesoje ir išvengti paklaidos
- Komplekte taip pat yra aliuminis trikojis ir rotacinis lazerio detektorius
- Svambalo taškas 90° kampainiui
- Įmontuotas trikojis ir paguldomas laikiklis su standartiniu trikojo sriegiu horizontaliam ir vertikaliam darbui
- Trumpos ir ilgos apimties režimas padidina spindulio matomumą ir leidžia vartotojui dirbti netrukdami kitiems darbo vietoje esantiems darbininkams
- Taškinis režimas 90° „taškas-taškas“
- Kintamas sukimosi greitis (150-600 rpm) maksimaliam matomumui darbo aplinkoje
- Rankinis niveliavimas horizontaliai, svambalu ir kampainiu
- Visas funkcijas galima jungti per atstumą iki 45 metrų
- Darbinis diapazonas: Iki 60 metrų skersmens; patalpose – iki 244 metrų skersmens; lauke – su detektoriumi
- Niveliavimo tikslumas:  $\pm 6\text{ mm}$ , esant 30 m
- Niveliavimo diapazonas: Rankinis, su 2 reguliavimo varžtais
- Baterija: 4 „C“ šarminės baterijos
- Baterijos galia: Iki 60 valandų naudojimo su pertraukomis
- Darbinė temperatūra: -6 / +49

1-77-156	RL100	-	1	3253561771569

**FatMax**



## RL250GR IŠORĖS SAVAIME IŠSILYGINANTIS ROTACINIS LAZERIS

- Taip pat atnaujintas stiklo korpusas modelyje RL250GL
- Lietas apsauginis lankas, grublėta rankena, padengta guma, suteikia daugiau tvirtumo stipriam ABS korpusui
- Likusios energijos indikatorius
- Besisukančią galvutę galima nustatyti bet kokiam nuolydžiui - taip vartotojas gali pažymėti nuolydžius ir šlaitus
- 600 rpm sukimosi greitis optimaliam naudojimui su detektoriumi
- Galima valdyti per atstumą iki 45 m
- Greitas, sklandus ir tikslus elektroninis savaiminis išsilyginimas tiek vertikalai, tiek horizontaliai - užtikrina, kad prietaisas nuo lygio nenukryptų daugiau negu  $\pm 5^\circ$
- lazerio spindulys nustoja sukis, kad perspėtų vartotoją, jei prietaisas nukrypsta nuo lygio
- Labai greitas ir tikslus savaiminis išsilyginimas bei tvirta konstrukcija
- Horizontalaus niveliavimo tikslumo savybės tokios pat kaip modelyje RL350
- Jei reikia, vartotojas gali įsijungti automatinį prietaisą arba nivelyrą
- Darbinis diapazonas: Iki 600 metrų su detektoriumi
- Tikslumas:  $\pm 2,5\text{ mm}$ , esant 30 m
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: Elektroninis savaiminis išsilyginimas su servo varikliu
- Baterijos galia: Iki 12 valandų nuolatinio naudojimo (Ni-Cad)
- Darbinė temperatūra: -6 / +49

1-77-196	RL250	-	1	3253561771965



**FatMax**



## RL250GL SAVAIME IŠSILYGINANTIS ROTACINIS LAZERIS

- Labai greitas ir tikslus savaiminis išsilyginimas
- Besisukančią galvutę galima nustatyti bet kokiam nuolydžiui - taip vartotojas gali pažymėti nuolydžius ir šlaitus
- Greitas reguliavimas mygtuku „Up“ („Į viršų“) arba „Down“ („Į apačią“), norint pasukti norimu nuolydžiu ar šlaitu
- Greitas, sklandus ir tikslus elektroninis savaiminis išsilyginimas horizontaliai – užtikrina, kad prietaisas nuo lygio nenukryptų daugiau negu +/- 5°
- 600 rpm sukimosi greitis optimaliam naudojimui su detektoriumi
- Nuo nukrypimo sauganti sistema sustabdo lazerio spindulio sukimą, kad perspėtų vartotoją, jei prietaisas nukrypsta nuo lygio
- Likusios energijos indikatorius
- Vandeniui nelaidus žibintas, apgaubtas stiklu, skirtas sunkiam darbui
- Į komplektą įeina: nivelyras, imtuvas ir strypo laikiklis, baterijų įkroviklis, instrukcijos ir tvirtas krepšys nešiojimui darbo vietoje
- Didesnis darbinis atstumas (700 m) ir 1,5 mm tikslumas
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: Elektroninis savaiminis išsilyginimas
- Baterijos galia: 15± valandų nuolatinio naudojimo, kai naudojamos visiškai įkrautos Ni-MH baterijos
- Darbinė temperatūra: -6 – +49
- Priedai: Lazerinis įrankis, laikiklis, detektorius, įkroviklis



1-77-229

RL250GL

-

1

3253561772290

**FatMax**



## Stanley FatMax RL250GRD

- Matavimas laipsniais - tikslus % laipsnio išgavimas
- LCD ekrano dėka vartotojui itin patogus stebėti įvesties laipsnį
- Paprasta naudojimui mygtukų klaviatūra
- Į komplektą įeina: 1 NiMH pakartotinė įkraunama baterija, 1 raudona taikinio plokštė, 1 pora raudonų akinių, 1 vartotojo vadovas, krepšys
- Diodas: 650nm
- Matavimo tikslumas: 1.5mm, esant 30m (metrinės sistemos vienetas)
- Darbinis diapazonas: 90 m
- Maksimalus matavimo atstumas išorėje su jutikliu: 850m
- Rotacijos greitis: 600 (RPM)
- Kompensavimas ar savaiminio išsilyginimo diapazonas: 5°laipsniai
- Anti-dreifas ar HI aliarmas
- LCD ekranas
- Atsparumas: IP67
- Baterijos: NiMH pakartotinė įkraunamos
- Baterijos galia: 14 valandų
- Veikimo temperatūra: nuo -6°C iki 49°C



1-77-339

RL250GRD

-

1

3253561773396

**FatMax**



## Stanley FatMax RL350E

- Tikslus niveliavimas visais atvejais- tiek horizontaliai, tiek vertikaliai
- Sacn režimas - suteikia jums galimybę dirbti, netrukdam kitiems
- Nuotolinis valdymas iki 45m atstumu
- Į komplektą įeina: 1 LD50 ieškiklis, stovas montavimui prie sienos, nuotolinio valdymo punktas, AA baterijų pakuotė, 1 raudona taikinio plokštė, 1 pora raudonų akinių, instrukcijos
- Diodas: 635nm
- Matavimo tikslumas: 3mm / 30 m
- Svambalas Beam\_Master 90 laipsnių
- Darbinis diapazonas: 90 m
- Maksimalus matavimo atstumas išorėje su jutikliu: 300 m
- Rotacijos greitis: 0/150/300/600
- Horizontalus ir vertikalus Use\_Master
- Elektroninis matavimas
- Kompensavimas arba savaiminio išsilyginimo diapazonas: 5 laipsniai
- Anti-dreifas arba HI aliarmas
- Skenavimo režimas
- Atsparumas: IP54
- Baterijos: 6x AA, Baterijų galia: 60 valandų
- Minimali veikimo temperatūra: nuo -6°C iki 49°C



1-77-338

RL350E

-

1

3253561773389



# ROTACINIAI LAZERIAI

**FatMax**



## RL350GR SAVAIME IŠSILYGINANTIS ROTACINIS LAZERIS

- Kintamas sukimosi greitis maksimaliam matomumui
- Daugialypio skenavimo režimas su  $-10^\circ$ ,  $-45^\circ$ ,  $-90^\circ$  ir  $180^\circ$  apimtimi
- Lazerį galima sureguliuoti mygtuku „Up“ („I viršų“) arba „Down“ („I apačią“), norint pasukti norimu nuolydžiu ar šlaitu
- Svambalo taškas  $90^\circ$  kampiniui
- Greitas, sklandus ir tikslus elektroninis savaiminis išsilyginimas tiek vertikaliai, tiek horizontaliai – užtikrina, kad prietaisas nuo lygio nenukryptų daugiau negu  $\pm 5^\circ$  – lazerio spindulys nustoja sukis, kad perspėtų vartotoją, jei prietaisas nukrypsta nuo lygio
- Galima valdyti per atstumą iki 45 m
- Indikatorius, perspėjantis, kad baterija baigia išsikrauti
- Lietas apsauginis lankas, grublėta rankena, padengta guma, suteikia daugiau tvirtumo stipriam ABS korpusui
- Niveliavimo tikslumas:  $\pm 3$  mm, esant 30 m
- Vertikalaus niveliavimo tikslumas:  $\pm 6$  mm, esant 30 m
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: Elektroninis savaiminis išsilyginimas su servo varikliu
- Baterijos galia: Iki 12 valandų nuolatinio naudojimo (Ni-Cad)
- Priedai: Nivelyras, nuotolinio valdymo pultas, laikiklis montavimui ant sienos, magnetinė taikinio plokštė, lazerio akiniai, instrukcijos, baterijų įkroviklis ir tvirtas krepšys nešiojimui darbo vietoje

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-77-197

RL350

-

1

3253561771972

**FatMax**



## RL350GL SAVAIME IŠSILYGINANTIS ROTACINIS LAZERIS

- Daugialypio skenavimo režimas su  $-10^\circ$ ,  $-45^\circ$ ,  $-90^\circ$  ir  $180^\circ$  apimtimi
- Keičiamas sukimosi greitis maksimaliam matomumui
- Galima valdyti per atstumą iki 45 m, kad dirbti būtų greičiau ir lengviau
- Vandeniui nelaidus žibintas, apgaubtas stiklu, skirtas sunkiam darbui
- Darbinis diapazonas: 700 m
- Horizontalaus niveliavimo tikslumas:  $\pm 1,5$  mm, esant 30 m
- Savaiminio išsilyginimo diapazonas: Elektroninis savaiminis išsilyginimas
- Baterijos galia:  $15\pm$  valandų nuolatinio naudojimo, kai naudojamos visiškai įkrautos Ni-MH baterijos
- Darbinė temperatūra:  $-6 - +49$
- Priedai: Įrankis, detektorius, laikiklis, įkroviklis, nuotolinio valdymo pultas, imtuvas

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-77-227

RL350GL

-

1

3253561772276

**FatMax**



## RL350GRN SAVAIME IŠSILYGINANTIS ROTACINIS LAZERIS

- Papildoma baterijų pakuotė – leidžia jums dirbti toliau nešvaistant laiko įkrovimui iš naujo
- Aukštas IP žymėjimas – IP57 reiškia, kad lazeris yra gerai apsaugotas nuo vandens ir dulkių nepalankioje aplinkoje
- Labai tikslus – dėl 1,6 mm jis yra tiksliausias mūsų lazeris
- Visi RL serijos privalumai, įskaitant dengtą žibintą ir geresnę bateriją
- Visos RL350GL modelių savybės
- Žali spindulio diodai – daug ryškesnis spindulys negu raudonas spindulys; jis padeda nustatyti vietą esant prastam apšvietimui
- Darbinis diapazonas: 400 m
- Niveliavimo tikslumas:  $\pm 1,6$  mm, esant 30 m
- Diodas: 532 mm žalias diodas
- Baterija: NiMH x 2
- Baterijos galia: 11 valandų su pertraukomis
- Atsparus vandeniui ir dulkėms: IP 57

STANLEY

i

☐

☒

|||||

1-77-237

RL350GRN

-

1

3253561772375



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

## Stanley TEODOLITAS

- 5 sekundžių vertikali ir horizontali išvestis
- Suteikia vartotojui galimybę sužinoti tikslų % laipsnį
- Vertikalaus pokrypio jutiklis + vertikalaus kampo matavimas
- Pokrypio jutiklis stebimas x ašyje
- Dvigubas LCD ekranas: vartotojui itin paprasta stebėti įvesties laipsnį
- Egzistuoja 3 skirtingos pasirinkimo galimybės + procentinis laipsnis

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-337

-

-

1

3253561773372



## OPTINIS NIVELYRAS AL24

- Tinka standartiniam trikojui
- Užsandarintas, apsaugotas nuo dulkių ir vandens darbai bet kokiame sąlygose
- Yra 360 laipsnių arba 400 gon versijos
- 1:100 tolimatis atstumui matuoti
- Dešiniojo kampo prizmė, kad būtų lengva matyti burbuliuką
- Viršuje sumontuota akutė, kad būtų lengva nustatinėti
- Kompensatoriaus užraktas saugo prietaisą transportuojant
- Magnetiškai slopinamas, ant vielos kabantis kompensatorius optimaliam tikslumui ir nustatymui
- Darbinis diapazonas: 90 m
- Niveliavimo tikslumas: +/- 1,6 mm, esant 50 m
- Niveliavimo diapazonas: Reguliavimas 3 varžtais ir kompensatoriumi
- Automatinis kompensatorius: +/- 2 laipsniai
- Kompensatorius: Magnetiškai slopinamas +/- 0,8"
- Darbinė temperatūra: -6 / +49
- Atsparus vandeniui ir dulkėms: IPX-4 (atsparus vandeniui ir dulkėms)
- Priedai: Nivelyras, svambalas, lęšio dangtis, L formos šešiakampis raktas ir reguliavimo kaištis, kietas apsauginis krepšys, trikojis ir matavimo strypas

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-160

AL24 GVP Optinio lygio matuoklis

-

1

3253561771606

1-77-182

AL24 GVP

-

4

3253561771828

1-77-159

AL24 DVP Optinio lygio matuoklis

-

1

3253561771590

**FatMax**



## „FatMax XL“ AL32 AUTOMATINIO LAZERINIO NIVELYRO PAKUOTĖ

- Padidėjimas 32 kartus – 33 % didesnis padidėjimas
- Ant vielos kabantis magnetiškai slopinamas kompensatorius – pagerina optimalų diapazoną ir tikslumą
- Kompensatoriaus užraktas – saugo prietaisą transportuojant ir laikant
- Viršuje sumontuota optinė akutė – padeda nustatinėti ir greitai pasitiksinti
- Didelė, lengvai naudojama, tiksli fokusavimo rankenėlė – lengva naudotis
- Penkiakampė prizmė – dėl jos lengviau matyti burbuliuką
- Vandeniui atspari, užsandarinta konstrukcija – galima naudoti esant bet kokioms oro sąlygoms
- Į pakuotę įeina trikojis ir 5 m strypas

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-244

AL32 Optinio lygio matuoklis, laipsniai

-

1

3253561772443

1-77-245

AL32 Optinio lygio matuoklis, gons

-

1

3253561772450

1-77-238

AL32, laipsniai

-

1

3253561772382

1-77-243

AL32, gons

-

1

3253561772436



# „COMPULEVEL™“ AUKŠČIO MATAVIMO SISTEMA

„COMPULEVEL™“ yra pirmas toks prietaisas, leidžiantis jums dirbti vieniems net prie kampu; jo tikslumas didesnis negu 3 mm ir jis apima iki 12 m vertikaliai 60 m rate vieno nustatymo metu.

„COMPULEVEL™“ tiesiogiai rodo vertikalius matavimus dideliais, lengvai matomais skaitmenimis (ne taip kaip įprasti statybininkų ir lazeriniai nivelyrai).

Kad būtų ypač patogų, galite pasirinkti bet kurią iš trijų skalių, su kuria norite dirbti. Turėdami „COMPULEVEL™“ tarsi turėsite šešis 12 m strypus ir įsivaizduojamą 6 m trikojį, kurie visi telpa vienoje patogioje pakuotėje.

„COMPULEVEL™“ priežiūra sugalvota taip, kad prietaisą būtų galima naudoti statybų aikštelėje. „COMPULEVEL™“ yra tvirtas prietaisas, kuriam nereikia ypatingos priežiūros.

„COMPULEVEL™“ matuoja ir tada, kai matavimas yra prastas; „užlaikymo“ („hold“) funkcija leidžia patikimai matuoti visose sunkiai pasiekiamose zonose, kai neįmanoma gauti tiesioginių duomenų.

„COMPULEVEL™“ šlaitų kontrolė palengvina kanalizacijos montavimą ir visas šlaitų tikrinimo operacijas.

„COMPULEVEL™“ skaičiavimo funkcija – daug funkcijų (vidurkis, minimumas, maksimumas) greitai išsprendžia visas statybų aikštelėje kylančias problemas: dėl betono tūrio, niveliavimo...

„COMPULEVEL™“ aukščio kontrolė – idealiai tinka greitai ir tiksliai aukščio kontrolei kiekviename statybos etape.

„COMPULEVEL™“ matuoja lygius visoje statybų aikštelėje iš vieno atskaitos taško. Sienos nebėra kliūtis.

## „Compulevel“ – ELEKTRONINIS AUKŠČIAMATIS

- Energija: 9 V – 60 valandų – automatiškai sustoja po 4 minučių, kai nevykdoma jokia veikla
- Laikymo temperatūra: nuo -40° iki +70°
- Atminties talpa: 137 matavimai
- Matavimo pakartojimo tikslumas:  $\pm 3$  mm
- Horizontalus pasiekiamumas: 60 m skersmens ratas (30 m laidas)
- Vertikalus pasiekiamumas: 12 m ( $\pm 6$  m)
- Ištraukiama koja
- 2 metaliniai varžtai, esantys gaminio nugarėlėje, tvirtinimui
- Sukimo mechanizmas išvyniotam laidui įtraukti
- Matavimo prietaiso laikiklis lengvam ir efektyviam laikymui
- Išvyniojamas laidas
- Skystųjų kristalų ekranas
- Nustatomas vertikalus diapazonas: 12 m (6 m virš ir žemiau stacionaraus bloko)
- Nustatomas horizontalus diapazonas: 60 m skersmens ratas (30 m laidas)
- Funkcijos atlikimo diapazonas: neribotas
- Niveliavimo tikslumas: tipiškai 3 mm
- Aukščio tikslumas: 3 mm nuolydis arba 0,2 % matavimų 3 m ar mažiau ir 0,35 % matavimų, viršijančių tipiškai 3 mm
- Įrašomų duomenų atminties talpa: 137 matavimai
- Nustatymų / duomenų išsaugojimas atmintyje: neribotam laikui, net be baterijos
- Darbinė temperatūra: nuo -30 iki +70°C
- Atsparumas vandeniui: nepraleidžia lietaus, nėra nesumašomas
- Baterija: 9 V šarminė / 60 valandų aktyvaus naudojimo

STANLEY

i

☁

✉

|||||


1-35-100

COMPULEVEL

-



1

3253561351006





# „COMPULEVEL™“ AUKŠČIO MATAVIMO SISTEMA







**ALANO PATARIMAI**

# PATARIMAI IR GUDRYBĖS

## Paviršių ir kampų paruošimas



Jei jums reikia nustatyti lygį nuolatiniam pagrindui, suniveliuoti plotą privažiavimui arba nustatyti tvoros lygį, naudokite optinius arba rotacinius nivelyrus, kurie matuoja labai tiksliai.

Patikrinkite matavimą perkeldami lazerinį nivelyrą į kitą vietovės pusę. Patikrinkite planą.

Saulės apšviestose vietose naudokite imtuvą, kuris leidžia greitai surasti lazerio spindulį.


Nepamirškite, kad rotacinių ir optinių nivelyrų matavimo tikslumą visada reikia kontroliuoti. Prietaisus galima patikrinti ir sukalibruoti remiantis instrukcijose pateikta informacija. Aptarnavimo centras prietaisų nekalibruoja ir šis darbas neįeina į garantiją.

Lazeriniai ir optiniai prietaisai yra tikslūs matavimo įrankiai ir juos laikyti bei naudoti reikia atsargiai. Nepamirškite padėję medžio ir metalo iešiklį ant paviršiaus jo įjungti.



### Svarbu!

*Rotaciniai ir optiniai įrankiai nustato lygį, kuris buvo nustatytas kalibruojant ir kuris laiku bėgant bei dėl netinkamo naudojimo gali pasikeisti. Nepamirškite periodinių prietaiso patikrinimų, kuriuos turi atlikti vartotojas remdamasis instrukcijose pateikta informacija. Perkelti prietaisą į kitą vietovės pusę, kad patikrintumėte matavimo tikslumą.*





## 5 DALIŲ 5 m ALIUMINIS MATAVIMO STRYPAS (EUROPINĖ VERSIJA)

- Standartinės konstrukcijos ištraukiamas matavimo strypas
- 5 m iš viso su 5 dalimis, sugraduotomis centimetrais ir milimetrais
- Tvirta lengva aliuminio konstrukcija
- Tinka visoms oro sąlygoms

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-77-161

5 dalių 5m

-

10

3253561771613



## ALIUMINIS TRIKOJIS

- Vamzdinis varžtas vietos nustatymo svambalui
- 1-77-164 modelis – pailginama centrinė kolona 102 cm – 292 cm
- 77-163 modelis – darbinis aukštis nuo 0,97 m iki 1,60 m
- Greitai paleidžiantys pailginamų kojų spaustuvi
- 5/8" sriegis
- Tvirtas aliuminis korpusas su plokščia lieta pagrindo plokšte, pailginamomis kojomis ir greitai suspaudžiančiu veržtuvu
- Elektrostatiniu būdu milteliais nudažytas liejinys, kad apdaila būtų patvari ir ilgai tarnautų
- Sunkiam darbui skirtas ant peties nešiojamas tvirtas diržas
- Vyriai yra pritvirtinti varžtais, o ne kniedėmis
- Lengvi ir patvarūs aliuminiai vyriai, veržtuvai ir pagrindo liejinys

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-77-163

97 – 160 cm

-

4

3253561771637

1-77-164

102 – 292 cm

-

4

3253561771644



## MONTAVIMO ANT TRIKOJO ADAPTERIS, NAUDOJAMAS SU „MAGNA“

- Montavimo ant trikojo adapteris, idealiai tinkantis SP2
- Tinka visiems „Torpedo“ niveliams
- Tiksliai apvali kapsulė tiksliai niveliavimui
- 3 reguliuojamos kojos, padedančios nustatyti lygį
- Saugus suspaudimo mechanizmas
- Blokavimo žiedas
- 5/8" ir 1/4" srieginis montavimas
- Leidžia pritvirtinti kišeninį lazerinį nivelių SP1X & SP2 prie standartinio trikojo didesniai lankstumui ir stabilumui

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-77-165

Trikojo matavimo adapteris

-

6

3253561771651



## LAZERIO NUOLYDŽIO ADAPTERIS

- Tinka standartiniam trikojui ir leidžia vartotojui pakreipti lazerinį nivelių norimu kampu, kad būtų galima nustatyti nuolydį ir įstrižas linijas (nuo 0°- 90°)
- Smulkus gofruotas reguliavimo varžtas ir matlankio plokštė
- Tvirta metalinė konstrukcija

STANLEY

i

☑

☒

☑

1-77-168

Lazerio nuolydžio adapteris

-

6

3253561771682





## VERTIKALIAI IR ANT SIENOS MONTUOJAMAS TRIKOJO LAIKIKLIS

- Aukščio reguliavimas smulkiu srieginiu varžtu ir padalos indikatorius
- Šį ant sienos montuojamą laikiklį galima naudoti su rotaciniais lazeriais, įskaitant RL100/250/350
- Galima priveržti prie sienos paviršiaus, kad būtų lengva naudotis
- 5/8" sriegis – turi laikiklį su grioveliais ir užraktą
- Pramoninis standartas darbams su pakabinamomis lubomis

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-172

RL100/200/300/250/350

-

6

3253561771729



## PROFESIONALUS STRYPAS SU MAGNETINIU LAIKIKLIU

- Galima naudoti su visais kryžiuotų linijų lazeriais
- Sustumiamas, kad būtų lengva transportuoti
- Aliuminis – tvirtas ir lengvas
- Maksimalus ilgis 2,8 m

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-221

2,8 m strypas su magnetiniu laikikliu

-

1

3253561772214



## PAPILDOMAS STRYPAS, SKIRTAS CL90

- Pardodamas su krepšiu ir judamu stalu su 5/8" sriegiu
- Reguluojama spyruoklinė galinė dalis tiksliam reguliavimui
- Tvirta aliuminio konstrukcija
- Naudojamas kaip priedas CL90 komplektui, RL100, SP5 ir CL2
- 4 dalių strypas su padalomis
- Maksimalus ilgis 3,25 m

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-172

RL100/200/300/250/350

-

6

3253561771729

1-77-184

CL90, RL100, SP5, CL2

-

6

3253561771842



## MAŽAS TRIKOJIS, SKIRTAS CL2

- Sulankstomas; taip pat galima naudoti su standartiniu 5/8" trikoju
- Šis mažas trikojis naudojamas su lazeriais, turinčiais laikiklį, montuojamą prie 1/4" fotoaparato trikojo
- Parduodamas su magnetu
- Naudojamas kartu su CL2 ir SP5

STANLEY

i

☁

☒

📊

1-77-192

SP5, CL2

-

1

3253561771927



## FOTOAPARATO TRIKOJIS

- Kompaktiškas ir stabilus
- Reguliuojamas aukštis nuo 44 cm-119 cm, kad būtų patogų
- Lenkimo plokštė didesniai universalumui
- Integruotas niveliavimas
- Sriegiai 5/8" - 1/4"
- Lengvas tvirtas aliuminis trikojis su pailginamomis kojomis ir centriniu strypu
- Turi pakrepiamą plokščią galvutę
- Naudojamas be plokščios galvutės su didesniais lazeriais, kurių laikiklio sriegis 5/8"
- Naudojamas su plokščia galvute su lazeriais, kurių laikiklio sriegis 1/4"
- Centrinis strypas pailginamas naudojantis plastikine rankena
- Užblokuojamos kojos
- Tvirti plastikiniai veržtuvai ir dalys

STANLEY

i

☁

☒

📊

1-77-201

-

-

20

3253561772016



## ANT SIENOS MONTUOJAMO LAIKIKLIO TAIKINYS

- Naudojimui su SP5 (magnetinis)

STANLEY

i

☁

☒

📊

1-77-207

-

-

20

3253561772078



## MAGNETINIS LAIKIKLIS

- Universalus laikiklis, parduodamas su SP5
- Judamas pagrindas leidžia naudoti svambalo spindulį
- Magnetinis pagrindas ir šoninė plokštė tvirtinimui prie metalo
- 5/8" sriegis montavimui ant trikojo

STANLEY

i

☁

☒

📊

1-77-191

-

-

1

3253561771910



## LAZERINIS DETEKTORIUS SU DVIGUBU SKYSTŲJŲ KRISTALŲ EKRANU

- Pranašesnis detektorius, sukonstruotas taip, kad tiktų net tokiai darbo vietai, kur atliekami sunkiausi darbai
- Turi 7 ekrano kanalus ir 3 audio lygius
- Kad būtų patogiau, į ekraną galima žiūrėti ir iš priekio, ir stovint už prietaiso
- Tvirta konstrukcija, tarpiklis užsandarintas, kad ilgiau tarnautų
- Galima naudoti su bet koku rotaciniu lazeriu
- Įmontuotas ryškios šviesos ir elektromagnetinių trukdžių filtravimas
- Automatinis išjungimas po 6 minučių, kad baterija ilgiau tarnautų
- 3 aiškūs garsiniai signalai (aukštas - žemas - įjungtas; pagalba matuojant nuolydį per atstumą)
- Atminties funkcija išsaugo paskutinę spindulio padėtį, jei prietaisas iškeliamas už šviesos plokštumos ribų
- 7 ekrano kanalai
- Darbinis diapazonas: iki 610 m
- Tikslumas: +/- 0,75 / 1,5 / 3,00 mm
- Baterija: 1 9 V šarminė (pridedama)
- Baterijos galia: iki 3 mėnesių normalaus naudojimo
- Naudojimas: darbams lauke esant bet kokiam orui ir viduje
- Atsparus vandeniui ir dulkėms: IPX-4 (atsparus vandeniui ir dulkėms)

STANLEY	i			
1-77-169	RL100/250/350	-	4	3253561771699
1-77-246	RL100/250/350	-	1	3253561772467



## „Matrix XT“ DETEKTORIUS

- Naudojamas su CL2 XT
- Leidžia pažymėti matomą arba nematomą spindulį, skleidžiamą lazerio
- 3 aiškūs garsiniai signalai (aukštas - žemas - įjungtas; pagalba matuojant nuolydį per atstumą)

STANLEY	i			
1-77-213	CL2XT	-	1	3253561772139



## DETEKTORIUS SU ŽALIU SPINDULIU

- Detektorius, skirtas naudojimui kartu su RL350GRN

STANLEY	i			
1-77-239	RL350GRN	-	1	



## NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS, SKIRTAS RL100

- Naudojimui tik su RL100

STANLEY	i			
1-77-178	RL300	-	1	3253561771781





## TINKLINIS TAIKINYS

- Pagerina lazerio spindulį, kad geriau matytųsi
- Lazerį atspindinti plokštė su magnetiniu pagrindu
- Idealiai tinka pakabinamoms luboms montuoti

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-170

Raudonas

-

10

3253561771705



## RAUDONI AKINIAI

- Akiniai leidžia vartotojui aiškiau matyti lazerio spindulį
- Naudingi esant ryškiai šviesai, kai reikia pamatyti lazerio spindulį
- Svarbu – nesusipainiokite šių akinių su APSAUGINIAIS lazerio akiniais

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-171

Raudoni akiniai raudonam lazeriui

-

10

3253561771712



## IŠ NAUJO ĮKRAUNAMA 7,2 V BATERIJA

- Naudojimui tik su RL-250/250

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-203

Ni-Cad iš naujo įkraunama baterija

-

1

3253561772030

1-77-107

NiMH iš naujo įkraunama baterija

-

1

3253561771071



## BATERIJŲ ĮKROVIKLIS 7,2 V

- Naudojimui su RL-250/250

STANLEY

i

☑

☒

☒

1-77-202

-

-

1

3253561772023

